







| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung | Einheit | Bestellung / Stk. |
|---|--|---|-----------------------|-------------------|
|  | A-HP 145/7 Hauptprofil 760 mm. | Chromstahl A2, für Terrassendeck 145 mm. 5 Dielen, 7 mm Luftzwischenraum. (Kompatibel mit C-MGMR Längsverbinder) | 10 Stück | |
| | A-AP 145/7 Anpassprofil 1064 mm. | Chromstahl A2, für Terrassendeck 145 mm. 7 Dielen, 7 mm Luftzwischenraum. (Kompatibel mit C-MGMR Längsverbinder) | 10 Stück | |
|  | A-HP 142/7 Hauptprofil 745 mm. | Chromstahl A2, für Terrassendeck 142 mm 5 Dielen, 7 mm Luftzwischenraum. (Kompatibel mit C-MGMR Längsverbinder) | 10 Stück | |
| | A-AP 142/7 Anpassprofil 1043 mm. | Chromstahl A2, für Terrassendeck 142 mm 7 Dielen, 7 mm Luftzwischenraum. (Kompatibel mit C-MGMR Längsverbinder) | 10 Stück | |
|  | A-HP 118/7 Hauptprofil 750 mm. | Chromstahl A2, für Terrassendeck 118 mm 6 Dielen, 7 mm Luftzwischenraum. (Kompatibel mit C-MGMR Längsverbinder) | 10 Stück | |
| | A-AP 118/7 Anpassprofil 1000 mm. | Chromstahl A2, für Terrassendeck 118 mm 8 Dielen, 7 mm Luftzwischenraum. (Kompatibel mit C-MGMR Längsverbinder) | 10 Stück | |
|  | A-HP 115/7 Hauptprofil 732 mm. | Chromstahl A2, für Terrassendeck 115 mm 6 Dielen, 7 mm Luftzwischenraum. (Kompatibel mit C-MGMR Längsverbinder) | 10 Stück | |
| | A-AP 115/7 Anpassprofil 976 mm. | Chromstahl A2, für Terrassendeck 115 mm 8 Dielen, 7 mm Luftzwischenraum (Kompatibel mit C-MGMR Längsverbinder) | 10 Stück | |
|  | B-UP Universalprofil | Aluminium 6000 x 53 x 28 mm, ungelocht. Für alle Montagesysteme. (Kompatibel mit C-MGOR Längsverbinder) | 10 Stück (60 Lfm.) | |
| | B-UPV Universal Profilverbinder | Aluminium U-Profilverbinder 200 x 20 x 20 mm. | 10 Stück | |
|  | C-MGMR Längsverbinder mit Rasterfixierung für A-HP u. A-AP Profile. | Längsverbinder mit Rasterfixierung für A-HP und A-AP Profil, 41 – 58 mm (TX30) von oben justierbar. Ø 70 mm. Erweiterbar mit Adapterringen und Fussplatten. | 50 Stück | |
|  | D-MGOR Längsverbinder ohne Rasterfixierung für B-UP Universalprofil. | Längsverbinder ohne Rasterfixierung für B-UP Universalprofil, 41 – 58 mm (TX30) von oben justierbar. Ø 70 mm. Erweiterbar mit Adapterringen und Fussplatten. | 50 Stück | |
|  | C-ARK Adapterring klein 17 mm. Ø 70 mm. | Adapterring klein, Bauhöhe 17 mm. Zum Aufklicken. Ø 70 mm. | 50 Stück | |
|  | C-ARG Adapterring gross 51 mm. Ø 70 mm. | Adapterring gross, Bauhöhe 51 mm. Zum Aufklicken. Ø 70 mm. | 50 Stück | |
|  | C-FPK Fussplatte 17 mm klein. Ø 70/160 mm. | Fussplatte klein, Bauhöhe 17 mm. Zum Aufklicken. Ø 70/160 mm. Grundplatte verklebbar. | 50 Stück | |
|  | C-FPG Fussplatte 51 mm gross. Ø 70/160 mm. | Fussplatte gross, Bauhöhe 51 mm zum Aufklicken. Ø 70/160 mm. Grundplatte verklebbar. | 50 Stück | |
|  | E-QV Querverbinder (2-teilig). | Horizontalstabilisator und Querverriegelung für stirnseitige Elementfugenausbildung sowie Servicedeckel-Verriegelung. Deckvorsprung 50 mm. (2 Stück pro Element) | 50 Stück | |

| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung | Einheit | Bestellung / Stk. |
|---|--|---|-----------|-------------------|
|  | F-AW Abschlusswinkel 56 x 25 mm. | Abschlusswinkel 56 x 25 mm. Für längs- und stirnseitige Elementabschlüsse. Dielenvorsprung stirnseitig 50 mm. | 50 Stück | |
|  | F-TW Abschlusswinkel 56 x 56 mm. | Abschlusswinkel 56 x 56 mm. Für längs- und stirnseitige Elementabschlüsse. Dielenvorsprung stirnseitig 50 mm. | 50 Stück | |
|  | LBS 22 | Linsen-Blechsrauben 6.3 x 22 mm mit Innensechskant TX30 und Spitze C, Inox A2. | 100 Stück | |
| | LBS 19 | Linsen-Blechsrauben 6.3 x 19 mm mit Innensechskant TX30 und Spitze C, Inox A2. | 100 Stück | |
|  | THEB | Terrassenheber mit Holzgriff für Wartung und Reinigung. | 1 Paar | |
|  | KSS 145/7 Kunststoffschablone | Für A-HP und A-AP Profil (7 Ausfräsungen für 145 mm Dielen, 7 mm Fuge) | 12 Stück | |
| | KSS 142/7 Kunststoffschablone | Für A-HP und A-AP Profil (7 Ausfräsungen für 142 mm Dielen, 7 mm Fuge) | 12 Stück | |
| | KSS 118/7 Kunststoffschablone | Für A-HP und A-AP Profile (8 Ausfräsungen für 118 mm Dielen, 7 mm Fuge) | 12 Stück | |
| | KSS 115/7 Kunststoffschablone | Für A-HP und A-AP Profile (8 Ausfräsungen für 115 mm Dielen, 7 mm Fuge) | 12 Stück | |
|  | TR30 | Torx 30 Hand-Drehschrauber für Höhenjustierung und Querverriegelung. | 1 Stück | |

2

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Datum: | Firma / Firmenstempel: |
| <input type="checkbox"/> Abholung | |
| <input type="checkbox"/> Lieferung | |
| <input type="checkbox"/> Tel AVIS | |
| Telefonnummer: | Ansprechpartner: |
| Wunschtermin: | Unterschrift: |

| | |
|----------------|--------------|
| Lieferadresse: | Bemerkungen: |
|----------------|--------------|