

KS-Fussteil	Bezeichnung	KS-Fussteil	Bezeichnung	Bauhöhe UK (mm)	Absolute Bauhöhe bei Dielenstärke (mm)			
					21	23	25	26
(Auf *hartem Untergrund)		(Auf *halbweichem Untergrund)						
	C-MGMR/C- MGOR	*Ab einer Bauhöhe von 109 mm empfehlen wir auch bei hartem Untergrund die Grundplatte Ø 70/160 mm C-FPK oder C-FPG zu verwenden.		41 - 58	62 - 79	64 - 81	66 - 83	67 - 84
	C-MGMR/C- MGOR + 1 x C-ARK		C-MGMR/C- MGOR + C-FPK	58 - 75	79 - 96	81 - 98	83 - 100	84 - 101
	C-MGMR/C- MGOR + 2 x C-ARK		C-MGMR/C- MGOR + 1 x C-ARK + C-FPK	75 - 92	96 - 113	98 - 115	100 - 117	101 - 118
	C-MGMR/C- MGOR + 1 x C-ARG		C-MGMR/C- MGOR + C-FPG	92 - 109	113 - 130	115 - 132	117 - 134	118 - 135
KLICKEN UND JUSTIEREN  			C-MGMR/C- MGOR + 1 x C-ARK + C-FPG	109 - 126	130 - 147	132 - 149	134 - 151	135 - 152
			C-MGMR/C- MGOR + 2 x C-ARK + C-FPG	126 - 143	147 - 164	149 - 166	151 - 168	152 - 169
			C-MGMR/C- MGOR + 1 x C-ARG + C-FPG	143 - 160	164 - 181	166 - 183	168 - 185	169 - 186
			C-MGMR/C- MGOR + 1 x ARK + 1 x ARG + C-FPG	160 - 177	181 - 198	183 - 200	185 - 202	186 - 203
			C-MGMR/C- MGOR + 2 x ARK + 1 x ARG + C-FPG	177 - 194	198 - 215	200 - 217	202 - 219	203 - 220
SERVICE UND REINIGUNG 			C-MGMR/C- MGOR + 2 x ARG + C-FPG	194 - 211	215 - 232	217 - 234	219 - 236	220 - 246
LÖSEN DER ADAPTERTEILE 								